


淀川水系和東川 洪水浸水想定区域図【拡大図】（2） （浸水継続時間）

1. 説明文
- (1) この図は、淀川水系和東川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、公表時点の和東川の河道の整備状況等を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により和東川が氾濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮、内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 京都府 建設交通部砂防課、山城南土木事務所
- (2) 指定年月 令和元年5月31日
- (3) 告示番号 京都府告示第55号
- (4) 公表の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
- (5) 対象となる水位周知河川 淀川水系和東川（実施区間）
左岸：京都府和東町大字原山地先から木津川合流点
右岸：〃
- (6) 公表の前提となる降雨 流域全体の2時間ピーク雨量190mm
（昭和61年7月21日豪雨 2時間引き延ばし、総雨量389.5mm）
- (7) 関係市町村 木津川市、和東町
- (8) その他
- ① 検討に用いたメッシュの地盤高等は航空レーザー測量をもとに平均地盤高を求めたものを用いており、微地形による影響を表せていない場合があります。
- ② この図は対象河川の堤防を有する区間においては、危険となる水位に達した時点で堤防を決壊させ、堤防がない区間においては、水を溢れさせた時の氾濫計算結果をもとに作成しています。
- ③ 浸水想定区域や浸水深は、氾濫計算結果と5m間隔の地盤高データ、連続盛土構造物（道路の盛土など）を考慮して図化しています。浸水想定区域等は、複数の破堤（越水、溢水）箇所を包摂するよう、氾濫計算結果を重ね合わせ、最大値を表示しています。

和東町

和東川

表示位置



凡 例

浸水した場合に想定される浸水継続時間（ランク別）

- ～ 12時間
- 12時間 ～ 24時間（1日間）
- 24時間 ～ 72時間（3日間）
- 72時間 ～ 168時間（1週間）
- 168時間 ～ 336時間（2週間）
- 336時間 ～ 672時間（4週間）
- 672時間 ～

浸水想定区域の指定の対象となる水位周知河川

河川等範囲

市町村界

1:7,500

